



## MEINERTZ Radiatorer

### Anvendelsesmuligheder

Et lavt vandindhold betyder hurtig opvarmning og hurtig reaktion på vekslende varmebehov. Derfor er MEINERTZ radiatorer energibesparende i drift og velegnede til både nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor de utallige tilpasningsmuligheder kan lette arbejdet.

### Betegnelse

Der skelnes mellem to typer MEINERTZ radiatorer. En TL og en CL version. TL versionen er uden synlige svejsninger på endegavlene, hvorimod CL versionen har en synlig endekappe.

### Model-højde-type-længde

Eksempelvis: TL5620 x 2200mm.

Koden viser, at modellen er en TL radiator, højden er 560mm og modellen er en type 20. Modeltype afhænger af, hvilken dybde radiatoren skal have. Forklaring følger nedenfor.

### TL typer:

Type 10: Dybde 50mm - ingen lameller

Type 11: Dybde 50mm - enkelt lamel og vandførende rør

Type 20: Dybde 96mm - dobbelt lameller og vandførende rør

Type 21: Dybde 132mm - 3 lameller og 2 vandførende rør

Type 30: Dybde 181mm - 2 gange dobbelt lameller og 3 vandførende rør

Type 31: Dybde 217mm - 2 gange dobbelt lameller, en enkelt lamel og 3 vandførende rør.

### CL Typer:

Type 10: Dybde 11mm - ingen lameller

Type 11: Dybde 47mm - enkelt lamel og vandførende rør

Type 12: Dybde 83mm - to lameller og et vandførende rør

Type 20: Som TL

Type 21: Som TL

Type 22: Dybde 168mm - dobbelt lameller, to enkelte lameller og 2 vandførende rør

Type 30: Som TL

Type 31: Som TL

Type 32: Dybde 253mm - 2 gange dobbelt lameller, to enkelte lameller og 3 vandførende rør

### Produkt

MEINERTZ Radiatorer leveres i højder fra 350 til 980 mm i enkelt, dobbelt eller tredobbelt udførelse. De produceres med eller uden synlige gavle, lameller og afdækningsrist efter ønske.

For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpassede længder op til 6000 mm.

### Fremstilling

MEINERTZ Radiatorer er opbygget af 70 x 11 x 2,0 mm trykstabile, rektangulære stålrør med multipunktsvejsede 0,5 mm tykke stållameller på rørsiderne.

### Ydelse

Find ydelser på [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com).

### Vægt

På [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com) findes information om vægt på de forskellige typer.

### Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler.

### Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

### Overfladebehandling

MEINERTZ Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016 men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

### Emballage

MEINERTZ Radiatorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

### Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

### Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.