



## MEINERTZ Glatrør

### Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ Glatrør kan monteres med en markant arkitektonisk effekt eller for at fremhæve en minimalistisk stil. Anvendes bl.a. til at tage kuldene-fald i store glasfacader, som opvarmning i vækst- og drivhuse, industrihaller og institutionsbyggeri. Mulighederne er utallige.

### Produkt

MEINERTZ Glatrør leveres i 8 forskellige størrelser med en diameter fra 33mm til 101mm. De produceres i mange udførelser til montering på væg eller ved gulv, med integrerede ben og som 2- eller 3-grenede elementer. MEINERTZ Glatrør produceres også i buede udførelser, så de matcher formen på en bygning.

For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpassede længder op til 6000 mm.

### Ydelse

Find ydelser på [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com)

### Betegnelse

Eksempel på angivelse af type:

LKK G33

Koden viser, at røret er i LKK udførelse, som betyder, at mufferne er påsvejst koncentrisk. G33 indikerer, at det er et glatrør samt størrelsen på røret.

MEINERTZ Glatrør leveres i forskellige størrelser og modeller. Se mere på [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com) under Produkter & Koncepter.

### Vægt

Læs mere om vægten på de forskellige typer rør på [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com).

### Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

### Overfladebehandling

MEINERTZ Glatrør leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016 men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

### Montering

MEINERTZ Glatrør kan gulvmonteres, hænges på væg, under loft eller placeres i en grav i gulvet.

### Emballage

MEINERTZ Glatrør emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

### Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

### Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.