



MEINERTZ ProLine rist

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ ProLine rist er en unik afdækningsløsning, når konvektorer monteres i grave og kanaler i gulvet. Den faste stålrister er et stilrent design til steder, der skal kunne tåle stor belastning.

Produkt

MEINERTZ ProLine rist er en stålrister bestående af et antal profiler, der udgør en rist. Risten kan leveres i mange forskellige bredder, produceres efter ordre og leveres i kundetilpassede længder op til 6000 mm.

Betegnelse

Eks. MEINERTZ ProLine PL 00 08

PL 00 - generel betegnelse
08 - antal profiler

Ved bestilling af rist med 8 profiler og en længde på 2000 mm er betegnelsen således
PL 00 08 x 2000 mm.

Buede versioner

MEINERTZ ProLine rist kan også udføres i buede versioner, så den matcher formen på en bygning. Kontakt venligst MEINERTZ for mere information omkring buede løsninger.

Fremstilling

MEINERTZ ProLine rist fremstilles af 20 x 11 x 1,25 mm stål hulprofiler.

Aftagelig rist

Risten kan afmonteres, hvorefter rengøring er mulig i kanalen.

Vægt

0,55 kg/meter pr. rør i ristedelen.

Overfladebehandling

MEINERTZ ProLine rist leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 7024 (grå), RAL 9007 (alu grå) eller RAL 9016 (hvid). Kan mod tillæg leveres i andre RAL farver.

Belastning

MEINERTZ ProLine rist tåler en belastning på op til 250 kg.

Emballage

MEINERTZ ProLine rist emballeres forsvarligt i kraftigt pap på palle, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.