

# MEINERTZ Planradiator



## Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ TF Planradiatorer er en klassisk og stilren løsning med mange tilslutningsmuligheder. Den glatte overflade gør radiatoren velegnet som dekorationselement i et rum, og den integrerede top-rist giver radiatoren et let og elegant udtryk. TF Radiatorer leveres i både horisontale og vertikale modeller og gør den derfor anvendelig, hvor pladsen kan være trang.

## Produkt

MEINERTZ TF Radiatorer fremstilles af 70 x 11 x 2,0mm trykstabile stålrør.

## Dimension

Højde/bredde: Fra 350mm op til 980mm med 70mm intervaller  
Længde/Højde: Max 3200mm  
Produktion på special mål er muligt.

## Betegnelse

Model-type-højde-længde  
Eksempelvis: TLF5602, 2600 mm  
Koden viser, at modellen er TLF, højden er 560mm, og typen er en type 02.

## Tilslutning

3/8" eller 1/2" anbringelser placeres som standard som ABCD ved horisontale versioner eller som EF ved vertikale. Det er dog muligt at placere anbringelser som ønsket i forhold til rørføringen. Kontakt venligst MEINERTZ for mere information. MEINERTZ anbefaler brug af pakgarn til alle tilslutninger.

## Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

## Model:

TLF (horisontal uden top-rist)  
TLXF (horisontal med top-rist)  
TLFV (vertikal)

## Typer:

Type 01: Dybde 60mm - 1 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller  
Type 02: Dybde 110mm - 2 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller  
Type 03: Dybde 195mm - 3 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller

## Model:

TSF (horisontal uden top-rist)  
TSXF (horisontal med top-rist)  
TSFV (vertikal)

## Typer:

Type 02: Dybde 74mm - 2 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller  
Type 03: Dybde 124mm - 3 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller

## Bæring

Der leveres standard vægbæring med til de forskellige modeller. Afstand væg/bagkant = 20 mm.  
I tilfælde af specielle ønsker kan dette også produceres.

## Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler. Det er muligt at serieforbinde flere enheder med hinanden, dog max en serieforbundet sektion på 18 meter.

## Ydelse

Besøg [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com) og find ydelserne eller kontakt MEINERTZ for mere information.

## Vægt

Vægten varierer i forhold til højde, dybde og længde, og derfor kan vægten på den ønskede model findes på [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com) under dokumentation konvektorer og radiatorer.

## Overfladebehandling

MEINERTZ Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farverne RAL9010, RAL9016, RAL9007, RAL7024. RAL9005 i glans 30, men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver

## Emballage

MEINERTZ TF Radiatorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

## Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

## Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.

## MEINERTZ A/S

Sverigesvej 16 · DK-8700 Horsens  
Telefon +45 8652 1811 · [www.meinertz.com](http://www.meinertz.com)

# MEINERTZ

