



MEINERTZ Konvektorer

Anvendelsesmuligheder

Et lavt vandindhold betyder hurtig opvarmning og hurtig reaktion på vekslen- de varmebehov. Derfor er MEINERTZ konvektorer energibesparende i drift og velegnede til både nybyggeri og renover- ingsopgaver, hvor de utallige tilpasning- smuligheder kan lette arbejdet.

Produkt

MEINERTZ Konvektorer leveres i højder på 70, 140, 210 og 280 mm i enkelt, dobbelt eller tredobbelt udførelse. De produceres med eller uden synlige gavle og afdækningsrist efter ønske. For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpas- sede længder op til 6000 mm.

Betegnelse

Der skelnes mellem tre typer MEINERTZ konvektorer. En TS, TL og CL version. TL og TS versionerne er uden synlige svejsninger på endegavlne, hvorimod CL versionen har en synlig endekappe.

Model-højde-type-længde
Eksempelvis: TL0702 x 2200mm.
Koden viser, at modellen er en TL konvektor, højden er 70mm og modellen er en type 02. Modeltype afhænger af, hvilken dybde konvektoren skal have. Forklaring følger nedenfor.

Model:

TS (uden topriest)
TSX (med topriest)

Type:

Type 02: Dybde 60mm - 2 lag vandføren- de rør - ingen lameller
Type 03: Dybde 109mm - 3 lag vand- førende rør - ingen lameller

Model:

TL (uden topriest)
TLX (med topriest)

Type:

Type 01: Dybde 46mm - 1 lag vandføren- de rør - ingen lameller
Type 02: Dybde 96mm - 2 lag vandføren- de rør - ingen lameller
Type 03: Dybde 181mm - 3 lag vand- førende rør - ingen lameller

Model:

CL (uden topriest)
CLX (med topriest)

Type:

Type 01: Dybde 11 mm - 1 lag vandføren- de rør - ingen lameller
Type 02: Dybde 96mm - 2 lag vandføren- de rør - ingen lameller
Type 03: Dybde 181mm - 3 lag vand- førende rør - ingen lameller

Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

Bæringer

Der leveres standard væg- eller gulvbæringer med til de forskellige modeller. Afstand væg/front = 20 mm. I tilfælde af specielle ønsker kan dette også produceres.

Fremstilling

MEINERTZ Konvektorer er opbygget af 70 x 11 x 2,0 mm trykstabile, rektan- gulære stålør.

Ydelse

Find ydelser på www.meinertz.com. Styring og regulering
Varmeafgivelsen kan styres ved at anven- de almindelige radiator- eller motorventiler.

Overfladebehandling

MEINERTZ Konvektorer leveres som standard pulverlakeret i farverne RAL9010, RAL9016, RAL9007, RAL7024, RAL9005, men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

Emballage

MEINERTZ Konvektorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.