



MEINERTZ Radiatorer

Anvendelsesmuligheder

Et lavt vandindhold betyder hurtig opvarmning og hurtig reaktion på vekslede varmebehov. Derfor er MEINERTZ konvektorer energibesparende i drift og velegnede til både nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor de utallige tilpasningsmuligheder kan lette arbejdet.

Produkt

MEINERTZ Radiatorer leveres i højder fra 350 til 980 mm i enkelt, dobbelt eller tredobbelt udførelse.

De produceres med eller uden synlige gavle og afdækningsrist efter ønske. For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpassede længder op til 6000 mm.

Betegnelse

Der skelnes mellem tre typer MEINERTZ radiatorer. En TS, TL og CL version. TS og TL versionerne er uden synlige svejsninger på endegavlene, hvorimod CL versionen har en synlig endekappe.

Model-højde-type-længde

Eksempelvis: TL5602 x 2200mm.

Koden viser, at modellen er en TL konvektor, højden er 560 mm og modellen er en type 02. Modeltype afhænger af, hvilken dybde radiatoren skal have. Forklaring følger nedenfor.

Model:

TS (uden topriest)
TSX (med topriest)

Type:

Type 02: Dybde 60mm - 2 lag vandførende rør - ingen lameller

Type 03: Dybde 109mm - 3 lag vandførende rør - ingen lameller

Model:

TL (uden topriest)
TLX (med topriest)

Type:

Type 01: Dybde 46mm - 1 lag vandførende rør - ingen lameller

Type 02: Dybde 96mm - 2 lag vandførende rør - ingen lameller

Type 03: Dybde 181mm - 3 lag vandførende rør - ingen lameller

Model:

CL (uden topriest)
CLX (med topriest)

Type:

Type 01: Dybde 11 mm - 1 lag vandførende rør - ingen lameller

Type 02: Dybde 96mm - 2 lag vandførende rør - ingen lameller

Type 03: Dybde 181mm - 3 lag vandførende rør - ingen lameller

Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

Bæringer

Der leveres standard vægbæringer med til de forskellige modeller.

Afstand væg/front = 20 mm.

I tilfælde af specielle ønsker kan dette også produceres.

Fremstilling

MEINERTZ Radiatorer er opbygget af 70 x 11 x 2,0 mm trykstabile, rektangulære stålrør.

Ydelse

Find ydelser på www.meinertz.com.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler.

Vægt

På www.meinertz.com findes information om vægt på de forskellige typer.

Overfladebehandling

MEINERTZ Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farverne RAL9010, RAL9016, RAL9007, RAL7024, RAL9005, men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

Emballage

MEINERTZ Radiatorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.