



MEINERTZ Planradiatorer

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ TF Planradiatorer er en klassisk og stilren løsning med mange tilslutningsmuligheder. Den glatte overflade gør radiatoren velegnet som dekorationselement i et rum, og den integrerede topriest giver radiatoren et let og elegant udtryk. TF Radiatorer leveres i både horisontale og vertikale modeller og gør den derfor anvendelig, hvor pladsen kan være trang.

Produkt

MEINERTZ TF Radiatorer fremstilles af 70 x 11 x 2,0mm trykstable stålør.

Dimension

Højde/bredde: Fra 350mm op til 980mm - med 70mm intervaller
Længde/Højde: Max 3200mm
Produktion på special mål er muligt.

Betegnelse

Model-type-højde-længde
Eksempelvis: TLF5602, 2600 mm
Koden viser, at modellen er TLF, højden er 560mm, og typen er en type 02.

Model:

TLF (horisontal uden topriest)
TLXF (horisontal med topriest)
TLFV (vertikal)

Typer:

Type 01: Dybde 60mm - 1 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller
Type 02: Dybde 110mm - 2 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller
Type 03: Dybde 195mm - 3 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller

Model:

TSF (horisontal uden topriest)
TSXF (horisontal med topriest)
TSFV (vertikal)

Typer:

Type 02: Dybde 74mm - 2 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller
Type 03: Dybde 124mm - 3 lag vandførende rør - frontplade - ingen lameller

Bæringer

Der leveres standard vægbæringer med til de forskellige modeller. Afstand væg/radiator = 20 mm.
I tilfælde af specielle ønsker kan dette også produceres.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler. Det er muligt at serieforbinde flere enheder med hinanden, dog max en serieforbundet sektion på 18 meter.

Tilslutning

3/8" eller 1/2" anbringinger placeres som standard som ABCD ved horisontale versioner eller som EF ved vertikale. Det er dog muligt at placere anbringinger som ønsket i forhold til rørføringen. Kontakt venligst MEINERTZ for mere information.

Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

Ydelse

Besøg www.meinertz.com og find ydelserne eller kontakt MEINERTZ for mere information.

Vægt

Vægten varierer i forhold til højde, dybde og længde, og derfor kan vægten på den ønskede model findes på www.meinertz.com under dokumentation konvektorer og radiatorer.

Overfladebehandling

MEINERTZ TF Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016. Kan mod tillæg leveres i andre farver.

Emballage

MEINERTZ TF Radiatorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel. Rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.