



MEINERTZ ProLine

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ ProLine er en unik varme-løsning til brug ved store vinduespartier fra gulv til loft. Den nedfældes i gulvet, så den bliver til en integreret, designmæssig helhed med vinduesrammerne. En effektiv varmegiver der dimensioneres efter behov og tilpasses individuelt med hjørner og omkring sprosser. MEINERTZ ProLine kræver kun en kanaldybde på 100 mm og er derfor anvendelig også i såvel nybyggeri som eksisterende byggerier.

Betegnelse

Eks. MEINERTZ ProLine PL 07 08 5/3

- PL 07 - generel betegnelse
- 08 - konvektordel med 8 vand bærende rør
- 5 - den ene siderist med 5 hul profiler
- 3 - den anden siderist med 3 hul profiler

Produkt

MEINERTZ ProLine er en konvektionsrist bestående af en integreret konvektordel og én eller to ristedele. Konvektordelen består af minimum 3 og maksimalt 14 vandbærende stål-rør. MEINERTZ ProLine kan udføres med en rist på den ene side eller på begge sider af konvektordelen.

Fremstilling

MEINERTZ ProLine fremstilles af 70 x 11 x 2,0 mm trykstable, rektangulære stål-rør. Ristene fremstilles af 20 x 11 x 1,25 mm stål hulprofiler.

Buede versioner

MEINERTZ ProLine kan også udføres i buede versioner, så den matcher formen på en bygning. Kontakt venligst MEINERTZ for mere information omkring buede løsninger.

Aftagelig rist

Ristedelen kan enkelt afmonteres, hvorefter rengøring er mulig i kanalen. Desuden gør den lave kanaldybde på 100 mm, at meget støv suges op gennem risten ved støvsugning.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende en termostatisk radiatorventil med fjernføler. Brug af Danfoss ventil kræver en siderist bestående af minimum 5 ristedele.

Ydelse

Find ydelser på www.meinertz.com.

Tilslutning

Typiske tilslutninger er A/A-D/D, men andre løsninger kan også produceres. MEINERTZ assisterer gerne i forhold til den rette tilslutning til et konkret projekt.

Belastning

MEINERTZ ProLine tåler en belastning på op til 250 kg.

Vægt

2,31 kg/meter pr. stål-rør i varmegiver delen, og 0,55 kg/meter pr. rør i riste delen.

Overfladebehandling

MEINERTZ ProLine leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 7024 (grafit grå), RAL 9007 (alu grå) eller RAL 9016 (hvid). Kan mod tillæg leveres i andre RAL farver.

Emballage

MEINERTZ ProLine emballeres forsvarligt i kraftigt pap på palle, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.