



## MEINERTZ SkyLine

### Anwendungsmöglichkeiten

MEINERTZ SkyLine ist eine diskrete und minimalistische Lösung gegen Kälteeinfall.

Ein Heizkörper für horizontale oder vertikale Montierung, mit einer Bauhöhe von nur 70mm und geringe Bautiefe und dadurch ideal für Montierung auf Fenstersprossen oder eine andere integrierte Heizkörperlösung in der Fassade. Es gibt viele Möglichkeiten und die Lösung kann dadurch bei sowohl Neubauten als auch bei Sanierungen verwendet werden.

### Bezeichnung

MEINERTZ SkyLine, Typ SL (Anzahl Wasserführender Rohre)  
Beispiel: MEINERTZ SkyLine SL03.

### Produkt

MEINERTZ SkyLine wird aus druckfesten Stahlrohren 70 x 11 x 2,0 mm gefertigt. Die einzelnen Elemente werden in einem Abstand von 13 mm aneinandergesetzt.

### Leistung

Die geschätzte Leistung pro Meter Wasser führendem Rohr bei einem Temperatursatz von 70/40/20 beträgt 60 Watt.

### Abmessungen

Tiefe: Anzahl Elemente x (13 + 11) – 13 mm

Höhe: 70 mm

Länge: Max. 6000 mm

Die Fertigung in Sondermaßen ist möglich.

### Steuerung und Regulierung

Es ist möglich bis zu 3 Stck. in Längen von 6000mm zu verbinden – hierdurch eine gesamte Länge von 18 Meter in einer Serie zu verbinden.

Die Heizleistung kann mit herkömmliche Heizkörper oder motorgesteuerten Ventile reguliert werden.

### Anschlüsse

3/8" oder 1/2" Anschlüsse kann entweder in selbem Ende oder einen in jedem Ende platziert werden. Die Anschluss-Variante „integrierte Vorlauf-Rücklauf“ mit Anschlüssen in einem Ende, erfordert:

min. SL04 bei 3/8" Anschl.

min. SL05 bei 1/2" Anschl.

Die Möglichkeiten sind viele. Bitte MEINERTZ kontaktieren für Beratung von richtiger Anschluss-Platzierung.

### Entlüftung

1/8"-Entlüftungen sind eingebaut.

### Gewicht

2,31 kg/Meter Stahlrohr.

### Oberflächenbehandlung

MEINERTZ SkyLine wird standardmäßig mit den RAL-Farben 7024 (Graphitgrau), RAL 9007 (Graualuminium) oder RAL 9016 (Weiß) pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis sind auch andere RAL-Farben lieferbar.

### Verpackung

MEINERTZ SkyLine wird sorgfältig in kräftiger Pappe verpackt und in PE-Folie eingewickelt.

### Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre für Fabrikations- und Materialfehler, unter der Voraussetzung fachgerechter Behandlung und Installation. Konstruktions- und Maßänderungen als Folge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

### Pflege

MEINERTZ SkyLine ist ausgesprochen pflegeleicht, da die einzelnen Elemente ein Zwischenraum von 13 mm haben. Zur Reinigung ein handelsübliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwenden. Kratzer und oberflächliche Lackschäden lassen sich durch herkömmliche Nasslackierung mittels Sprühdose oder dünnen Pinsels ausbessern.